Fiche technique N° ID101b *Septembre 2007* Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur support conforme au D.T.U. 59.1** **BASE D'ACCROCHAGE "TOSCANA FIXAQUARTZ"**	**TOSCANA Décor** **Peinture structurée pour système décoratif TOSCANA** **INTÉRIEUR** **± 6 m²/L**

Fonction :

Peinture structurée pour système décoratif TOSCANA Fixaquartz – Décor – Finish, à base de quartz et de résine acrylique. Destinée à être recouverte par le "TOSCANA Finish".

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR

S'applique sur la base d'accrochage "TOSCANA Fixaquartz".

Qualités dominantes :

- **Offre en finition différents effets de matières, d'ombres et de lumières, selon l'aspect du grain choisi (velouté – standard).**
- **Application aisée.**

Caractéristiques pratiques :

= ± 6 m²/L (*selon aspect et mode d'application*).

= 1 h = 6 h (*à 20°C et 60% d'humidité relative*).

- **Présentation : Prêt à l'emploi**
- **Finitions :** 2 aspects disponibles (**velouté – standard**).
- **Aspect en finition :** mat sablé
- **Rendement en surface :** ± 6 m²/L (*selon aspect et mode d'application*).
- **Coloration :** nuancier TOSCANA ou système à teinter VITOMIX®.
- **Matériel :** brosse large
- **Nettoyage du matériel :** EAU
- **Conditionnement : 4 L**

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,44 à 1,52 (**velouté**).
  1,47 à 1,55 (**standard**).
- **Extrait sec :** 59 à 63 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 300 g/l (2007) - 200 g/l (2010).
  Ce produit contient max 200 g/l COV.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **La base d'accrochage FIXAQUARTZ doit être sèche et parfaitement adhérente avant application du "TOSCANA décor".**

Application :

Sur fonds propres, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Attendre le délai de recouvrement du FIXAQUARTZ avant toute application du "TOSCANA Décor" (*voir la fiche technique ID101*).
Appliquer le produit en 1 couche, à la brosse large, en effectuant des mouvements croisés et irréguliers.

Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur. FDDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tel : 03 61 26 54 96
Mail vitopaint@theolaur.com - Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015